

ECOHEMP PR-SILENT Kable instrumentalne ECOHEMP z wtykiem prostym i kątowym NEUTRIK® silentPLUG®.



Kable tekstylne ECOHEMP - nie zawierają PVC i składają się w 100% z konopi. Przy opracowywaniu nowego materiału płaszcz całkowicie zrezygnowano z PVC! Alternatywa dla PVC nazywa się TPE-V i jest mieszanką miękkich/elastycznych i twardszych komponentów, dzięki czemu powstaje równie elastyczny kabel.

- właściwości gumopodobne zapewniają elastyczność, miękkość i dużą podatność na przewijanie
- twarde komponenty gwarantują możliwość recyklingu, odporność na karbowanie i bezproblemowe użytkowanie w wysokich temperaturach
- płaszcz z tkaniny konopnej: naturalna, odnawialna, w 100% nadająca się do recyklingu
- płaszcz z tkaniny wykonany w 100% z naturalnych, użytkowych włókien konopnych
- w 100% nadaje się do recyklingu
- energooszczędny proces produkcji

Wysokiej jakości wnętrze gwarantuje wysoki poziom dźwięku

Kabel ECOHEMP PP spełnia wszystkie oczekiwania dotyczące wysokiej jakości Cordial:

- Przekrój przewodu 0,50 mm² (AWG 21 / rezystancja przewodu < 39 Ω/km) jest dwukrotnie większy niż w przypadku konwencjonalnych kabli z płaszczem tekstylnym. Zapewnia niezakłócony transport sygnału i krystalicznie czysty dźwięk.
- Podwójne ekranowanie z plecionki i półprzewodnika węglowego minimalizuje zakłócające wpływy zewnętrzne (np. efekty mikrofonowe).

Wysokiej jakości wtyki NEUTRIK® "Shabby Chic Design"

Dwa proste wtyki jack 6,35 mm ECOHEMP PP są produkowane przez NEUTRIK®. Mają wyjątkowy styl retro - patynowane. Dostępne również z silentPLUG®.

Dopasowane kolorystycznie kable w matowym zielono-brązowym odcieniu.

Informacje o produkcie

kabel	CGK 150 ECOHEMP
płaszcz	TPE-V
symbol	PR-SILENT
złącze	NEUTRIK®
Wtyk	1x 1/4" wtyk kątowy mono SILENT
Wtyk	1x 1/4" jack mono

Dane techniczne

Przekrój żyły	0,50 mm ²
AWG	AWG 21
Struktura żyły	28 x 0,15 mm
Rezystancja przewodu	< 39 Ω / km
Ekranowanie	Plecionka miedziana + przewodzące tworzywo sztuczne (minimalizacja efektów mikrofonowych)
Pojemność (przewodnik/przewodnik) (pF/m)	88 pF/m ± 10%
Kategoria	Instrumentalny
Średnica	7,0 ± 0,2 mm
Waga luzem	42 g/m

Długości i kolory

Kolor	Długość (m)	Kod produktu	Nr art
	3	ECOHEMP 3 PR-SILENT	15353
	6	ECOHEMP 6 PR-SILENT	15366